ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник встраиваемый с рассеивающей решеткой

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (12 В для светильника SNS) (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-2-2 (светильники SNC и RS - ГОСТ Р МЭК 598-2-6), ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.

1.3. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.4. Класс защиты от поражения электрическим током – I, светильник SNS - III.

1.5. Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.

1.6. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1
Стартеры, шт.	по числу ламп
Упаковка, шт.	1
Паспорт, шт.	1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

Светильник SNC устанавливается в подшивной потолок из гипсокартона. Светильники AL и AL.ARS – в реечные потолки. Светильник AST и PTF/R3(4)x14/620/ – в ячейку подвесного потолка типа «Армстронг». Остальные светильники могут быть установлены как в ячеистые, так и в подшивные потолки (ALM/R155- ещё и в Грильято с модулем 600x600 и планкой шириной 10 мм).

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять решетку, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить в потолочной нише. Для светильников SNS и SNC выносная пускорегулирующая аппаратура должна располагаться на расстоянии не менее 300 мм от корпуса.

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. **При использовании регулируемого ЭПРА**, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 11).

4.5. Вставить лампу (лампы).

4.6. Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.

4.7. Загрязненную решетку очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

*4.8. **Внимание!** Радужный эффект на поверхности решетки в светильниках типа PRBLUX при использовании люминесцентных ламп с «трехполосным» люминофором (люминесцентные лампы с улучшенной цветопередачей) не является производственным браком.*

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер _____

Упаковщик _____

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.



1



1a



2



3



3a



L – лампа
Dr – дроссель
St – стартер
C - компенсационный конденсатор
Tr – безопасный трансформатор

4



5



6



6a



7



7a



7b



8



8a



8b



9



10



11

Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА:



Артикул (количество и мощность ламп)	Тип лампы и цоколь	Схема электрических соединений	Коэффициент мощности	Габариты, мм, АхВхС	Масса, кг, не более	мм	Тип решетки	Технические условия
PTF/R 114	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	0,96	595x125x70	1,5	575x105	Бипараболическая зеркальная	ТУ 3461-002-44919750-07
314				595x595x65	4	575x575		
414				595x595x65	4	575x575		
414				620x620x65	4,1	-		
128				1195x125x70	2,6	1175x105		
228				1195x295x70	4	1175x275		
328				1195x595x65	6	1175x575		
428				1195x595x65	6	1175x575		
254				1195x295x70	4	1175x275		
PTF/R 2 414	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	0,96	595x595x65	4	575x575	Бипараболическая зеркальная	
ATF/R 314	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	0,96	595x595x65	4	575x575	Параболическая матовая	
414				595x595x65	4	575x575		
PRBLUX/R 218	ЛЛ G13	2	0,6	595x295x110	3	575x275	Бипараболическая зеркальная	
236		3	0,85	1195x295x110	5,5	1175x275		
318		3a	0,85	595x595x110	5,2	575x575		
418		4	0,85	595x595x110	5,3	575x575		
418		4	0,85	605x605x110	5,3	575x575		
436		5	0,85	1195x595x110	9,8	1175x575		
PRBLUX Gold/R 418	ЛЛ G13	4	0,85	595x595x110	5,3	575x575	Бипараболическая зеркальная золотая	
PRB/R 218	ЛЛ G13	2	0,6	595x295x85	2,6	575x275	Параболическая зеркальная	
236		3	0,85	1195x295x85	5,1	1175x275		
418		4	0,85	595x595x85	4,8	575x575		
418		4	0,85	605x605x85	4,8	575x575		
436		5	0,85	1195x595x90	9,2	1175x575		
414	ЛЛ T5	Приведена на ЭПРА	0,96	595x595x88	4,8	575x575		
428				1195x595x90	9,2	1175x575		
ARS/R 136	ЛЛ G13	1a	0,85	1195x195x82	3,4	1175x175	V – образная зеркальная	
218		2	0,6	595x295x81	2,5	575x275		
236		3	0,85	1195x295x81	5	1175x275		
418		4	0,85	595x595x79	4,7	575x575		
418		4	0,85	605x605x82	4,7	575x575		
436		5	0,85	1195x595x82	8,9	1175x575		
436		5	0,85	1205x605x82	8,9	1175x575		
414	ЛЛ T5	Приведена на ЭПРА	0,96	595x595x77	3,5	575x575		
ARSplus/R 418	ЛЛ G13	4	0,85	595x595x79	4,7	575x575	Параболическая зеркальная	
WRS/R 218	ЛЛ G13	2	0,6	595x295x81	2,5	575x275	V – образная белая	
236		3	0,85	1195x295x81	5	1175x275		
418		4	0,85	595x595x79	4,7	575x575		
418		4	0,85	605x605x82	4,7	575x575		
436		5	0,85	1195x595x82	8,9	1175x575		
436		5	0,85	1205x605x82	8,9	1175x575		
414	ЛЛ T5	Приведена на ЭПРА	0,96	595x595x77	3,5	575x575		
AL 118	ЛЛ G13	1	0,5	610x85x80	1,9	Установка в реечный потолок на несущие шины	Штампованная рейка-решетка	
136		1a	0,85	1220x85x80	3,8			
218		2	0,6	610x195x60	3,8			
236		3	0,85	1220x195x60	7,5			
114,124	ЛЛ G5	Приведена на ЭПРА	0,96	570x85x80	1,1			
128, 154				1170x85x80	1,9			
214, 224				570x195x60	1,3			
228, 254				1170x195x60	2,3			
AL.ARS 118	ЛЛ G13	1	0,5	595x200x80	2,6		Зеркальная	
136		1a	0,85	1195x200x80	4,6			
158		1a	0,85	1535x200x80	5,0			
AST/R 218	ЛЛ G13	2	0,85	830x210x90	2,3	Диагональная установка в ячейку подвесного потолка	Зеркальная	
ALM/R 136	КЛЛ 2G11	1a	0,85	490x185x80	2,3	462x157	Зеркальная	
155		Приведена на ЭПРА	0,96	596x181x80	1,6	573x157		
CMP/R 218	КЛЛ 2G11	2	0,6	300x300x90	2,2	270x270	Параболическая зеркальная	
SNS 100	ГЛН G53 (12В)	-	1,0	202x202x127	1,0	180x180	Концентрирующий отражатель	
200				384x202x127	1,7	360x180		
300				566x202x127	2,4	540x180		
400				748x202x127	3,1	720x180		
400/квадрат/				384x384x127	3,1	360x360		
SNS 22 LED	Ref LED SA 111 11W	6a	0,91	384x202x127	1,7	360x180	Концентрирующий отражатель	
44 LED /квадрат/				384x384x127	3,1	360x360		
SNC 136/2x70	КЛЛ 2G11+ МГЛ GX8.5	7 /7a	0,85/0,85	815x180x120	3,5 *2,8x2/*0,3x2	795x160	Параболическая зеркальная	
155/2x70		8/8a	0,85/0,96	910x180x120	3,7 *2,8x2/*0,3x2	890x160		
136/2x35		7/7b	0,85/0,85	815x180x120	3,8 *1,4x2/*0,4	795x160		
155/2x35		8/8b	0,85/0,96	910x180x120	4,0 *1,4x2/*0,4	890x160		
SNC 136/235	КЛЛ 2G11+ МГЛ G12	7	0,85	795x180x150	3,8 *1,4x2	775x160	Параболическая зеркальная	
155/270		8	0,85	890x180x150	3,7 *2,8x2	870x160		
SNC 136/250	КЛЛ 2G11+ ГЛН G53(12В)	9/10	0,85/0.96	815x180x120	4,8/4.6	795x160	Параболическая зеркальная	ТУ 3461-003 – 44919750-07
155/250		10	0,96	910x180x120	5,0	890x160		
RS 50	ГЛН G53 (12В)	6	0,95	Ø195x110	0,75	Ø165	Концентрирующий отражатель	

ЛЛ – люминесцентная лампа; ГЛН – галогенная лампа накаливания; КЛЛ – компактная люминесцентная лампа; МГЛ – металлогалогенная лампа;

* - масса выносного блока управления.

27.02.13